



# ADESIVOS PAVIMENTOS & PAREDES

UM ADESIVO SOUDAL  
PARA CADA PROJECTO



**VISUAL MAIS APELATIVO  
E INFORMATIVO PARA AJUDAR  
NA ESCOLHA DO PRODUTO  
ADEQUADO PARA CADA PROJECTO.**



**OS NOSSOS BALDES SÃO FEITOS  
A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO  
PÓS CONSUMO (PCR).  
UMA ESCOLHA DE EMBALAGEM  
SUSTENTÁVEL SEM COMPROMETER  
A QUALIDADE OU APRESENTAÇÃO.**



## INFORMAÇÃO DO PRODUTO



**CÓDIGO DE BARRAS**

**CERTIFICAÇÃO**

**DUPLA FACE CONTÉM  
INFORMAÇÃO "COMO FAZER"**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

## PARQUET WB

A cola aquosa para pavimentos de parquet da Soudal é fácil de utilizar, sem solventes, adequada para a fixação de parquet de madeira macia, parquet de mosaico e parquet em tiras (com dimensões máximas de comprimento 250mm e largura de 50mm). Não adequado para colar madeira de faia, certos carvalhos, madeiras sensíveis à humidade ou madeiras exóticas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Castanho claro
- Aplicação fácil
- Fácil de limpar
- Secagem rápida
- Forte aderência

### SUPERFÍCIE:

Adequada para utilização em diversas superfícies porosas e altamente absorventes. As superfícies deverão estar secas, limpas e livres de pó e gordura. Se a superfície do pavimento não for uniforme, recomenda-se a utilização de uma camada de nivelamento.



Dados técnicos	
Cor	castanho claro
Consumo	800-1200 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	15 min
Aplicar com talocha dentada	B3
Transitável após	48 h / 24 h se pregado
Apto a lixar após	48 h

Informação do artigo	
100063	1kg Parquet adhesive
100064	5kg Parquet adhesive
100065	15kg Parquet adhesive



## PARQUET SMX

A cola universal para pavimentos de parquet da Soudal é uma cola de polímeros MS, universalmente aplicável sem água, nem solventes, a ser utilizada inclusive em suportes como mosaico e aglomerado, diferentes tipos de parquet com encaixe macho-fêmea, como parquet sólido (com largura máxima de 150 mm e espessura mínima de 12 mm), parquet de mosaico, parquet multi-camada ou pronto a usar, e parquet laminado. Também é adequado para a fixação de madeiras exóticas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicável sobre todas as superfícies comuns
- Todos os tipos de parquet
- Alta elasticidade

### SUPERFÍCIE:

Adequado para utilização em superfícies absorventes e não absorventes, como por exemplo betonilhas de cimento e areia, pavimento de betão, massas auto-nivelantes, madeira, aglomerado e placas OSB. A superfície deverá ser plana, resistente à pressão e com dimensões estáveis, limpa, isenta de pó e gordura e permanentemente seca.



Dados técnicos	
Cor	castanho claro
Consumo	800-1200 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	25-30 min
Aplicar com talocha dentada	B11 / B3
Transitável após	8 h
Apto a lixar após	24 h

Informação do artigo	
154632	1kg SMX Parquet adhesive
116249	7kg SMX Parquet adhesive
120112	15kg SMX Parquet adhesive



## ALCATIFAS, PVC E LINÓLEO

A cola aquosa para alcatifas, PVC e linóleo da Soudal é uma cola universal, pronta a utilizar, para a colocação de revestimentos como alcatifa (com ou sem base de espuma), linóleo, vinil em manta ou ladrilho e PVC.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Aplicação fácil
- Forte aderência
- Longo tempo de trabalho
- Camada elástica adesiva

**SUPERFÍCIE:**

Adequado para utilização em diversas superfícies porosas como pedra, betão, madeira, etc.



Dados técnicos	
Cor	branco - bege
Consumo	400-600 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	20-30 min
Aplicar com espátula dentada	A2/B1
Transitável após	12 h

Informação do artigo	
100019	1kg Floor covering adhesive
100020	5kg Floor covering adhesive
100021	15kg Floor covering adhesive

FREE OF solvents / isocyanates



## NEW RELVA ARTIFICIAL

A Cola para Relva Artificial da Soudal é uma cola de alta qualidade baseada na tecnologia SMX Hybrid, para a colagem de relva artificial. Adequada para todas as aplicações, exteriores e interiores.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Elasticidade permanente após secagem
- Não escorre
- Baixo odor
- Pode ser aplicado mesmo com humidade

**SUPERFÍCIE:**

Adequada para colagem na maior parte das superfícies (exceto as bases de PE, PP, PTFE e betuminosas). Com resistência à humidade e empoçamentos.



Dados técnicos	
Cor	verde
Consumo	800-1200 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	15 min
Transitável após	24-48 h

Informação do artigo	
154630	5kg Grass adhesive
154633	15kg Grass adhesive



## PAVIMENTOS & PAREDES

## NEW LVT, PVC & VINYL

A cola aquosa para LVT (Luxury Vinilic Tiles), mosaicos vinílicos, revestimentos em PVC e Vinil é uma cola de dispersão universal, pronta a utilizar e sem solventes, para a colagem de revestimentos elásticos para pavimentos e paredes, como os mosaicos vinílicos, vinil com base de espuma e mosaicos em PVC.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Longa vida útil
- Forte aderência inicial
- Resistência final muito elevada
- Permite a utilização rápida do piso

**SUPERFÍCIE:**

Adequado para superfícies planas e absorventes.



Dados técnicos	
Cor	branco durante a aplicação, semitransparente após a cura
Consumo	250-500 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	máx. 30 min
Aplicar com espátula dentada	A2 vinyl / A3 PVC / B1 or B2 linoleum
Transitável após	imediatamente
Cargas pesadas após	24 h

Informação do artigo	
145829	5kg LVT VINYL PVC adhesive
145830	13kg LVT VINYL PVC adhesive

FREE OF solvents / isocyanates



# AZULEJOS

A cola aquosa para azulejos Soudal Super Tile é uma pasta adesiva para azulejos pronta a utilizar, adequada para fixação de azulejos nas paredes e no pavimento, na horizontal e na vertical. Também pode ser utilizada com piso radiante.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Forte aderência
- Elástico

## SUPERFÍCIE:

Adequada para a colocação em superfícies porosas como pedra, gesso, madeira, azulejos antigos, etc. Também para superfícies não porosas\* como colagem de azulejos sobre azulejos. (\*a secagem entre 2 materiais não porosos irá demorar muito mais tempo; para os azulejos, as dimensões são de 200 mm x 200 mm no máximo)

Dados técnicos		Informação do artigo	
Cor	branco	154368	290 ml Tile adhesive
Consumo	1000-1500 g/m <sup>2</sup>	100016	1kg Tile adhesive
Tempo de abertura	máx. 15 min	100017	5kg Tile adhesive
Aplicar com talocha dentada	C1/C3	154629	17kg Tile adhesive
Transitável após	24 h		
Betumar juntas após	24 h		



FREE OF  
solvents /  
isocyanates



# CORTIÇA

A cola aquosa para cortiça da Soudal é uma pasta adesiva para cortiça pronta a utilizar, adequada para a colagem de cortiça nas paredes e no pavimento, na horizontal e na vertical.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Forte aderência
- Elástico
- Aplicação fácil

## SUPERFÍCIE:

Adequado para fixação em diversas superfícies porosas como pedra, betão, gesso e madeira.

Dados técnicos		Informação do artigo	
Cor	castanho	100014	1kg Cork adhesive
Consumo	400-600 g/m <sup>2</sup>	100015	5kg Cork adhesive
Tempo de abertura	10 min		
Aplicar com espátula dentada	A2/B1		
Transitável após	12 h		



FREE OF  
solvents /  
isocyanates



# POLIESTIRENO

A cola aquosa para poliestireno da Soudal é uma pasta adesiva pronta a utilizar para a colagem de poliestireno rígido e flexível e materiais de espuma sintética em paredes, tetos e pisos. Alguns exemplos podem incluir: placas para teto, rosetas e revestimentos de parede.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Forte aderência
- Sem solventes
- Pasta pronta a utilizar

## SUPERFÍCIE:

Adequado para fixação em diversas superfícies porosas como pedra, betão, gesso e madeira.

Dados técnicos		Informação do artigo	
Cor	branco	100024	1kg Polystyrene adhesive W-EU
Consumo	200-1500 g/m <sup>2</sup> (colagem por pontos ou integral)	100025	5kg Polystyrene adhesive W-EU
Tempo de abertura	10-15 min	154631	17kg Polystyrene adhesive
Aplicar com espátula dentada	A2 soft / B1 hard		



FREE OF  
solvents /  
isocyanates



## PAPEL DE PAREDE, TNT E FIBRA DE VIDRO

A cola aquosa para fibra de vidro, papel de parede e papel de parede TNT (Tecido Não Tecido) da Soudal é uma cola de dispersão, viscosa, pronta a usar que é altamente adequada para colar diversos revestimentos leves em superfícies porosas, como madeira, pedra, betão, gesso, etc.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação fácil
- Pode ser revestida com tinta após a secagem completa
- Aplicação unilateral

### SUPERFÍCIE:

Adequado para fixação em diversas superfícies porosas como pedra, betão, gesso e madeira.



Dados técnicos	
Cor	branco
Consumo	130-250 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	20 min
Pintável após	48 h

Informação do artigo	
105688	1kg Glassfibre adhesive
104647	5kg Glassfibre adhesive
104648	10kg Glassfibre adhesive



## NEW PAINÉIS DECORATIVOS

A cola aquosa para revestimento de paredes Soudal é uma pasta adesiva cinzenta e pronta a usar, à base de estireno-acrilato para a instalação de elementos decorativos em paredes interiores.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Elástico
- À prova de água
- Longo tempo de abertura

### SUPERFÍCIE:

Adequado para a colagem de revestimentos de madeira, gesso, cerâmica, pedra ou plástico em todas as superfícies porosas comuns.



Dados técnicos	
Cor	cinzenta
Consumo	1000-1500 g/m <sup>2</sup>
Tempo de abertura	20 min
Aplicar com	rolo
Pintável após	48 h

Informação do artigo	
146114	5kg Wall covering adhesive
146115	15kg Wall covering adhesive



## INFORMAÇÃO DO PRODUTO

TIPO DE PAVIMENTO	APLICAÇÃO	NOME DO PRODUTO	KG	CÓDIGO DO ARTIGO	CÓDIGO EAN	EMBALAGEM
<b>PAVIMENTO PARQUET</b>	Parquet Base de Água	Parquet Waterbased	1	100063	5411183002425	6 pc/box
	Parquet Base de Água	Parquet Waterbased	5	100064	5411183004016	1 pc
	Parquet Base de Água	Parquet Waterbased	15	100065	5411183004085	1 pc
	Parquet Hibrido	Parquet SMX Hybrid Polymer	1	154632	5411183172012	6 pc/box
	Parquet Hibrido	Parquet SMX Hybrid Polymer	7	116249	5411183077317	1 pc
	Parquet Hibrido	Parquet SMX Hybrid Polymer	15	120112	5411183093270	1 pc
<b>PAVIMENTO RESILIENTE</b>	Revestimento do pavimento	Floorcovering adhesive	1	100019	5411183002388	6 pc/box
	Revestimento do pavimento	Floorcovering adhesive	5	100020	5411183226050	1 pc
	Revestimento do pavimento	Floorcovering adhesive	15	100021	5411183002395	1 pc
	Relva artificial	Artificial Grass	5	154630	5411183171985	1 pc
	Relva artificial	Artificial Grass	15	154633	5411183172005	1 pc
<b>PAVIMENTO &amp; PAREDE</b>	LVT,PVC e Vinil	LVT, PVC & Vinyl	5	145829	5411183160637	1 pc
	LVT,PVC e Vinil	LVT, PVC & Vinyl	13	145830	5411183160644	1 pc
	Azulejos	Tile adhesive	290ml	154368	5411183171695	12 pc/box
	Azulejos	Tile adhesive	1	100016	5411183002364	6 pc/box
	Azulejos	Tile adhesive	5	100017	5411183224056	1 pc
	Azulejos	Tile adhesive	17	154629	5411183028746	1 pc
	Cortiça	Cork adhesive	1	100014	5411183002357	6 pc/box
	Cortiça	Cork adhesive	5	100015	5411183083257	1 pc
	Poliestireno	Polystyrene adhesive	1	100024	5411183228016	6 pc/box
	Poliestireno	Polystyrene adhesive	5	100025	5411183508026	1 pc
	Poliestireno	Polystyrene adhesive	17	154631	5411183005440	1 pc
<b>PAREDE</b>	Fibra de vidro, TNT-tecido-não-tecido e Papel de parede	Glass fibre & Non-woven Wallpaper	1	105688	5411183035621	6 pc/box
	Fibra de vidro, TNT-tecido-não-tecido e Papel de parede	Glass fibre & Non-woven Wallpaper	5	104647	5411183000308	1 pc
	Fibra de vidro, TNT-tecido-não-tecido e Papel de parede	Glass fibre & Non-woven Wallpaper	10	104648	5411183000315	1 pc
	Revestimentos de paredes	Wall covering adhesive	5	146114	5411183162419	1 pc
	Revestimentos de paredes	Wall covering adhesive	15	146115	5411183162426	1 pc