

All-in-one Genius Spray

Revisão: 21-10-2020

Página 1 De 1

Especificações

Base	Mistura à base de óleo mineral
Consistência	Líquida
Densidade**	Ca. 0,67 g/ml
Solubilidade na água	Insolúvel
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	82 %
Resistência à temperatura**	-45 °C → 200 °C
Temperatura de aplicação	5 °C → 30 °C

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

O spray Genius permite uma extrusão precisa e uma ação de pulverização regular. All-in-one Genius Spray é um spray universal de alta qualidade com 8 ações: solvente de ferrugem, lubrificante, limpador, repelente de água, óleo penetrante, resistente à corrosão, spray de contacto, spray de choque.

Propriedades

- Lubrifica
- Protege
- Antiferrugem e corrosão
- Reduz a humidade
- Remove gordura e sujidade
- Efeitos arrefecedor e retrator (spray de choque)
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Utilização no interior e no exterior
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)
- Contém propulsor não inflamável
- Pulverização de alta qualidade que mantém as suas propriedades muito tempo após a aplicação, em comparação com outras pulverizações múltiplas
- Cumpre a NSF H1 (Nº de registo 156124)

Aplicações

- Para utilização em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte, perfis de vedação em borracha, ...
- É resistente à corrosão. Tem ação penetrante e permanece uma película de proteção após a limpeza.
- Não ataca borracha, plásticos nem metais.
- Segurança alimentar, pode ser utilizado em aplicações em que o contacto alimentar acidental pode potencialmente ocorrer

Embalagem

Cor: Transparente

Embalagem: Aerossol de 300 ml

Prazo de validade

3 anos na embalagem fechada, conservada em ambiente fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Natureza: limpo, sem pó e sem gorduras.
Todos os tipos de plásticos e metais.

Método de aplicação

Método de aplicação: As superfícies devem ser limpas, desengorduradas e secas. Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Aplicar como necessário. Volte a ligar os contactos elétricos após a evaporação total do spray. Quando utilizado como solvente de ferrugem, esperar 5 a 10 minutos.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante. Os produtos mencionados no Anexo II do Regulamento (UE) 1169/2011 não fazem parte das nossas formulações e, tanto quanto é do nosso conhecimento, os nossos produtos não contêm estes ingredientes.