



Solução acabamento - Alisamento junta

Descrição do produto

Solução acabamento - Alisamento junta é usado para alisamento perfeito de todos os tipos de juntas.

Propriedades

- Fácil aplicação
- Neutro e inodoro
- Biodegradável
- Irritação mínima da pele
- Pronto a utilizar e de utilização extremamente fácil

Aplicações

- Alisamento de juntas dos tipos de selantes mais comuns (silicones, poliuretano e polímeros MS).

Dados técnicos

Base	Água contendo detergentes específicos
Consistência	Fluído
Densidade	ca. 1,00 g/ml
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C



Substratos

- Tipo de substrato
Recomendamos um teste preliminar de compatibilidade em todas as superfícies.

Método de aplicação

- Método de aplicação
Humedeça um dedo ou espátula com Solução acabamento - Alisamento junta. Alise a articulação com o dedo ou espátula.
- Método de acabamento
Após suficiente formação de pele do selante, lave e remova o Finishing Liquid com água limpa. Evite a secagem do Finishing Liquid sobre a superfície do selante e dos materiais adjacentes. Resíduo seco de Solução acabamento - Alisamento junta pode causar degradação óptica da camada superior do silicone e materiais adjacentes. Os resíduos também podem afetar negativamente a adesão da tinta no caso de um selante pintável.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Embalagem/Logística

Cor: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.

Embalagem: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.

Prazo de validade: 2 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Observações

- Solução acabamento - Alisamento junta não contém solventes e, portanto, não danifica os substratos mais comuns.
- Recomenda-se vivamente não aplicar o produto com total incidência da luz solar direta, uma vez que, secará muito depressa.



Solução acabamento - Alisamento junta

- Em certas superfícies pode causar manchas.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.