

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revisão: 10/05/2023

Página 1 De 6

Referência Nr: 230062

Código de identificação único do produto-tipo:

Soudal Parquet Sealant

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por características essenciais

Sistema 3: por reação ao fogo

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

O organismo notificado:

GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	? 3 mm	
Perda de Volume	≤ 30%	
Alongamento à rutura	? 25%	
Propriedades de tração na ruptura após imersão em água	? 100%	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:

Método A


Substrato:

Alumínio

Concreto

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revisão: 10/05/2023

Página 3 De 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referência Nr: 230062

EN 15651-1: 2012

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

Condicionamento:

Método A

Substrato:

Alumínio

Concreto

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	? 3 mm	
Perda de Volume	≤ 30%	
Alongamento à rutura	? 25%	
Propriedades de tração na ruptura após imersão em água	? 100%	
Durabilidade	passes	

UK Declaration of Performance

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revisão: 10/05/2023

Página 4 De 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Código de identificação único do produto-tipo:

Soudal Parquet Sealant

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por características essenciais

Sistema 3: por reação ao fogo

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Desempenho declarado: BS EN 15651-1:2012

Reação ao fogo	Classe E	BS EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:

Método A

Substrato:

Alumínio

Concreto

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revisão: 10/05/2023

Página 6 De 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Condicionamento:

Método A

Substrato:

Alumínio

Concreto

Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Durabilidade	passes	